

BOSTITCH®



ABRIL 2022



TOLEDO®

ENGRAPADORAS

Engrapadora Tapicera para corona 3/8 Calibre 23 (.027 x .023)

Modelo: 21671B



HBT671B \$4,812.10

**Construcción de metal, muy liviana, robusta
Silenciosa, bajo consumo de aire**

ESPECIFICACIONES:

Longitud del sujetador: 5/32" - 5/8"
Cartucho Capacidad: 196
Tipo de Potencia: Neumático
Corona de grapas: 3/8"
Peso de la herramienta: 1,8 libras

USOS:

- Fijación de la tela al marco de madera
- La operación de resorte de pre-tapicería une el cartón, las cinchas y el propex al marco
- Asientos para barcos con grapas de acero inoxidable

Engrapadora uso general 1/2 a 1-1/2" Calibre 18 - con Estuche

Modelo: SX1838K



HBT1838K \$5,061.20

- La operación libre de aceite no requiere mantenimiento regular y elimina el riesgo de manchas de aceite
- El sistema de disparo seleccionable se convierte de operación secuencial a contacto.
- El escape trasero dirige el aire lejos del usuario
- El kit incluye: grapadora fina, ajuste de aire de 1/4", sujetadores, estuche y gancho de cinturón

ESPECIFICACIONES:

Tipo de motor: Oil-Free
Capacidad del depósito: 100
Largo: 235mm (9-1/4")
Ancho: 69.9mm (2-3/4")
Altura: 241.3mm (9-1/2")
Peso: 1.36kg (3.0lbs.)

USOS:

- Para terminados espigas, juntas, topes y cajones

CLAVADORAS

Máquina 2 en 1: Calibre 18

Modelo: SB-2IN1

**Clavadora para
5/8 a 1-3/8 y
Engrapadora Corona
7/32 para 1/2 a 1-1/2**



HBTS21 \$2,465.00

- Es una de las herramientas más adaptables que se pueden comprar. Esta versátil clavadora de puntas brads y grapas es perfecta para el entusiasta del bricolaje o para los trabajos ligeros que necesiten de una herramienta tanto de grapado como de clavado.
- Funciona con puntas brads de 15 a 40 mm. y grapas de 15 a 35 mm sin necesidad de ajustar la herramienta en ningún caso - es lo último en versatilidad.

ESPECIFICACIONES:

Peso: 2.6 lbs.
Potencia: 135 in-lbs.
Cartucho Capacidad: 100
Longitud del Sujetador: 5/8" - 1-5/8"

Clavadora Contacto para clavo de 1-1/2 a 2-3/4 Calibre .090 a .099

Modelo: N70CB-1



HBT70CB \$8,374.10

- Es una herramienta fabricada con precisión diseñada para trabajos de clavar de alta velocidad y de gran volumen
- Utiliza una amplia gama de tamaños de clavos en largos desde 44,5 - 70mm (1-3/4" a 2- 3/4") y diámetros de espiga de 2,5 - 2,9 mm (0,99" a 0,113"

ESPECIFICACIONES:

Operación de la Herramienta: Disparo por Contacto
Largo: 306mm (12-1/16")
Altura: 322mm (12-11/16")
Ancho: 140mm (5-9/16")
Peso: 3,6 kg

CLAVADORA / COMPRESOR

Clavadora uso general y para molduras, usa Clavillo Calibre 23 de 1/2 a 1-3/16 con Estuche

Modelo: HP118K



HBT118K \$5,614.10

- El control de potencia ajustable de alta / baja fija la profundidad del pasador sin cambiar configuración del compresor
- La punta de la nariz de bajo perfil se estrecha hasta el punto de contacto para una línea de visión clara
- El kit incluye: clavadora, ajuste de aire de 1/4", sujetadores, estuche y gancho de cinturón

ESPECIFICACIONES:

Peso: 0,98 kg (2,17 lb).
Potencia: 60 in-lbs.
Altura: 198,4 mm (7,81")
Longitud: 230,1 mm (9,06")

Compresor 6 galones

Compresor 6 galones 150 PSI, libre de aceite y mantenimiento, cople doble para uso de dos máquinas

Modelo: BTFP02012



HBT02012 \$6,256.60

- Bomba de larga vida sin aceite y sin necesidad de mantenimiento para un uso conveniente
- 150 max. Tanque de 6.0 galones de PSI (22.7 L) y 2.6 SCFM * entregados a la bomba de 90 PSI permiten un largo tiempo de funcionamiento de la herramienta con recuperación rápida
- Motor de alta eficiencia BOSTITCH® para arranque fácil en climas fríos o aplicaciones de cables de extensión [14 ga o más grande, 50 pies (15.2 m) o menos]
- Nivel de ruido operacional para un ambiente de trabajo silencioso
- Fácil de transportar y almacenar.
- Regulador y acopladores de alto flujo BOSTITCH® para maximizar el rendimiento de la herramienta de aire.
- Dos acopladores universales para admitir fácilmente a dos usuarios

ESPECIFICACIONES:

Diámetro interior: 47,6 mm (1,875")	Capacidad: 22,7 litros (6,0 Gal)
Carrera: 31,8 mm (1,250 pulg)	Presión de corte de entrada: 120 psig
Voltaje-corriente manofásica: 120V/60	Presión de corte de salida: 150 psig
Circuito mínimo requerido: 15A	Clasificación de presión regulada (aprox): 3 a 150 psi
Tipo de fusible: Acción retardada	Tipo de conexión rápida: Industrial

GRAPAS

Código	Modelo	Calibre	Corona	Medida	Empaque	Precio	Para Modelo
HBT7114	BA-7114	23	3/8"	9/16"	25,000	\$472.00	21671B
HBT50355	SX50355/8G	18 - 5035	7/32"	5/8	5,000	\$382.40	SX1838K
HBT50353	SX50353/4G	18 - 5035	7/32"	3/4"	5,000	\$402.10	SX1838K
HBT50351G	SX50351G	18 - 5035	7/32"	1"	5,000	\$443.60	SX1838K
HBT503513	SX50351-3/8G	18 - 5035	7/32"	1 3/8"	3,000	\$426.10	SX1838K